



PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS



CINTO PARAQ. MULT 2013 1PONTO MG CINTO C.A 35509

- Confeccionado em fita de poliéster;
- 01 meia-argola como ponto de conexão dorsal;
- 03 fivelas duplas de ajuste, nas coxas e na cintura;
- Ajuste peitoral na fita secundária.

Utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador.

16908 - 1PONTO



CINTO PARAQ. MULT 1885A 1P 3ARG. MG CINTO C.A 35139

Utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador.

- Confeccionado em fita de poliéster;
- 03 fivelas duplas de ajuste, nas coxas e na cintura;
- 01 meia-argola como ponto de conexão dorsal;
- Duas meias-argolas nas laterais para descanso do talabarte ou para servir como porta-ferramentas;
- Ajuste peitoral na fita secundária.

02211 - 1P



CINTO PARAQ. MULT 2010 P.LOMBAR 4P MG CINTO C.A 35520

Confeccionado em fita de poliéster;

- 05 fivelas duplas de ajuste, nas coxas, na cintura e na região peitoral;
- 02 laços frontais para ancoragem (simultâneos);
- 01 meia-argola como ponto de conexão dorsal;
- 02 meias-argolas na cintura para posicionamento;
- Almofada para proteção lombar;
- Ajuste peitoral na fita secundária.

Utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador.

18087 - 4P



CINTO PARAQ. MULT 1891C RET. CHAMA ENG. RAP. 4P MG CINTO CA 35530

- Confeccionado em fita de poliéster com tratamento retardante à chama.

Utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador. Indicado para trabalhos estacionários (posicionamento).

06930 - 4P



CINTO PARAQ. MULT 1891 ENG.AUT. M.ELETRI 4P MG CINTO C.A 35521

Confeccionado em fita de poliéster multifilamentos de 45 mm e fita secundária de poliéster de 25 mm.

Quatro pontos de conexão, sendo: Um ponto peitoral para proteção contra queda por meio de quatro alças para engate simultâneo em fita de poliéster; Uma meia-argola dorsal em aço para proteção contra queda; Dois pontos de conexão nas laterais da cintura para posicionamento e restrição, por meio de duas meias-argolas em aço.

16794 - 4P



CINTO PARAQ. MULT 2010A E.CONF. P.LOMBAR 6P MG CINTO CA 35519

Confeccionado em fita de poliéster;

- 05 fivelas duplas de ajuste, nas coxas, na cintura e na região peitoral;
- 02 laços frontais para ancoragem (simultâneos);
- 01 meia-argola como ponto de conexão dorsal;
- 02 meias-argolas na cintura para posicionamento;
- 02 alças para resgate em espaço confinado;
- Almofada para proteção lombar;
- Ajuste peitoral na fita secundária;
- Porta-ferramentas.

16906 - 6P





CINTO PARAQ. MULT 1237 E.CONF. RET.CHAMA 6P MG CINTO C.A 35529

Confeccionado em fita de poliéster com tratamento retardante à chama;

- 05 fivelas duplas de ajuste, nas coxas, na cintura e na região peitoral;
- 02 laços frontais para ancoragem (simultâneos);
- 01 meia-argola como ponto de conexão dorsal;
- 02 meias-argolas na cintura para posicionamento;
- 02 alças para resgate em espaço confinado;
- Almofada para proteção lombar;
- Ajuste peitoral na fita secundária.

00365 - 6P



CINTO PARAQ. MULT 1270 PORTA FERRAM. 7P MOD. ELETRIC. CA 38984

Confeccionado em fita de poliéster multifilamentos de 45 mm. Sete pontos de conexão, sendo: Um ponto peitoral para proteção contra queda por meio de uma alça para engate simultâneo em fita de poliéster.

18278 - 7P



CINTO PARAQ. MULT 1234 ARAMIDA LOMBAR 4P MG CINTO CA 41004

Confeccionado em fita de aramida;

05 fivelas duplas de ajuste, nas coxas, na cintura e na região peitoral; Resistente à chama/solda; 02 laços frontais para ancoragem (simultâneos); 01 meia-argola como ponto de conexão dorsal; 02 meias-argolas na cintura para posicionamento; Almofada para proteção lombar; Ajuste peitoral na fita secundária.

03007 - LOMBAR



CINTO PARAQ. MULT 1235 ARAMIDA ESP. CONF LOMBAR 6P MG CINTO CA 41004

Confeccionado em fita de aramida de 45 mm e fita secundária de aramida de 25 mm; Seis pontos de conexão, sendo: Um ponto peitoral para proteção contra queda por meio de duas alças para engate simultâneo em fita de aramida; Uma meia-argola dorsal em aço para proteção contra queda; Dois pontos de conexão nas laterais da cintura para posicionamento e restrição, por meio de duas meias-argolas em aço.

19095 - 6P



CINTO PARAQ. MULT 4318 MINEIRO MG CINTO

Confeccionado em fita de poliéster multifilamentos de 45 mm com alta resistência; Suportes confeccionados em correia sintética de duas lonas; 02 porta-acessórios; 01 fivela; 01 passador duplo; 01 fivela de engate rápido para fechamento do cinto.

19163 - 4318



TALABARTE I MULT 1895A FITA 0.90CM GANCHO 55MM MG CINTO

Acessório utilizado para proteção contra quedas em movimentações por torres, andaimes, estruturas metálicas, escadas marinheiro, etc. Utiliza-se em conjunto com os cinturões paraquedista. O seu sistema de absorvedor de energia possibilita a redução de impactos possíveis sobre o corpo do trabalhador ou sobre o sistema de segurança.

16909 - 0.90CM



TALABARTE MULT 1895F FITA 0.90CM C/ABS 55MM MG CINTO

- Confeccionado em fita de poliéster;
- 01 absorvedor de energia;
- 01 conector classe T dupla trava com abertura de 21 mm;
- 01 conector classe A dupla trava com abertura de 55 mm.

UTILIZAÇÃO DO PRODUTO:
Utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador.

03859 - MULT 1895F



TALABARTE Y MULT 1892 ELAST. C/ABS. GANCHO 55MM MG CINTO

Confeccionado em fita tubular de poliéster preta;

- Elástico interno;
- 01 absorvedor de energia;
- 01 conector dupla trava com abertura de 21 mm;
- 02 conectores classe A dupla trava com abertura de 55 mm.

16791 - MULT 1892 E



TALABARTE Y MULT 1892B CORDA ALMA AÇO C/ABS GANCHO 55MM

- Confeccionado em corda de poliamida de 12 mm;
- 01 absorvedor de energia;
- 01 conector classe T dupla trava com abertura de 21 mm;
- 02 conectores classe A dupla trava com abertura de 55 mm.

UTILIZAÇÃO DO PRODUTO:
Utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador.

01873 - 1892B



TALABARTE Y MULT 1892G FITA C/ABS. GANCHO 55MM MG CINTO

- Confeccionado em fita de poliéster;
- 01 absorvedor de energia;
- 01 conector classe T dupla trava com abertura de 21 mm;
- 02 conectores classe A dupla trava com abertura de 55 mm.

16910 - MULT 1892G





TALABARTE Y MULT 1892H FITA .NTI CHAMA C/ABS. GANCHO 55MM

- Confeccionado em fita poliéster com tratamento retardante à chama;
- 01 absorvedor de energia;
- 01 conector classe T dupla trava com abertura de 21 mm;
- 02 conectores classe A em aço dupla trava com abertura de 55 mm.

09140 - MULT 1892H



TALABARTE Y MULT 2426 ARAMIDA C/ABS GANC MG CINTO

- Confeccionado em fita de aramida;
- 01 absorvedor de energia;
- 01 conector classe T dupla trava com abertura de 21 mm;
- 02 conectores classe A dupla trava com abertura de 55 mm;
- Resistente à chama/solda.

18648 - MULT 2426



TALABARTE Y MULT 1894A FITA S/ABS. .ANCHO 55MM MG CINTO

Talabarte duplo confeccionado em fita de poliéster multifilamentos de alta tenacidade de 45mm. Possui dois conectores

17120 - MULT 1894A



TALABARTE POSICIONAMENTO MULT 0004B MG CINTO

- Confeccionado em corda de poliéster trançada de 14 mm;
- 01 conector classe T dupla trava com abertura de 21 mm;
- 01 conector oval com o fechamento em rosca;
- 01 regulador de distância inox;
- Revestido com mangueira contra atrito.

16792 - MULT 0004B



TRAVA QUEDAS MULT 1886A CORDA 12MM EXT. FITA MG CINTO

- Trava-queda em aço;
- Duplo travamento no corpo;
- Utilizado para corda de poliamida de 12 mm;
- Extensor em fita de poliéster;
- Conector com abertura 21 mm.

16793 - MULT 1886A



TRAVA QUEDAS MULT 1887 CABO AÇO 8MM EXT. CORRENTE MG CINTO

- Trava-queda em aço;
- Duplo travamento no corpo;
- Utilizado para cabo de aço de 8 mm;
- Corrente em aço.
- Conector com abertura de 21 mm.

17595 - MULT 1887



ANEL DE ANCORAGEM FITA 60 CM PTA MG2035A MG CINTO

Marca: MG Cinto
Modelo: MG 2035
Material: Fita de Poliéster
Largura: 25mm
Resistência de ruptura: 22 KN
Tamanho: 60cm-100cm-120cm-160cm.
Utilizado para pontos de ancoragem provisórios

18347 - 60CM



ANEL DE ANCORAGEM OLHAL MULT4137 MG CINTO

Fita confeccionada em poliéster de alta tenacidade 25 mm em formato anelar que proporciona melhor maleabilidade e uma resistência de 2 a 3 vezes maior que os demais tecidos.
Resistência de ruptura: 22KN

18348 - 80CM AMA

18354 - 120CM AZL



MOSQUETÃO OVAL MULT 0003 TRIPLA TRAVA

- Confeccionado em aço;
- Triplo travamento;
- Capacidade para 25 kN;
- Embalagem com 5 unidades.

17599 - MULT 0003



MOSQUETÃO OVAL MULT 5200 ROSCA EM AÇO

- Confeccionado em aço;
- Fechamento em rosca;
- Capacidade para 23 ou 25 kn;
- Embalagem com 10 unidades.

16728 - MULT 5200





CINTO ABDOM. DG-5500 POSICIONAMENTO DEGOMASTER CA 39613

Cinto abdominal DG 5500 é um equipamento versátil desenvolvido para trabalhos que tenha a necessidade de restrição de acesso ou posicionamento, deve ser utilizado com talabarte de posicionamento ou corda e caso de restrição de acesso. Pode ser usado também em conjunto com nossos cintos que não possuem ajustes de cintura como complemento (DG 5400) e como porta ferramentas agilizando o trabalho da equipe de manutenção.

Aplicações:
Restrição e posicionamento

17662 - DG-5500



CINTO PARAQ. DG-4002 1P DEGOMASTER C.A 36899

Cinturão tipo paraquedista DG 4002 é um equipamento leve para trabalhos que demandam agilidade/movimentação, ideal para trabalhos de carga e descarga de caminhões e armazéns de bags onde possuem linhas de vida sobre a cabeça (overhead).

Confeccionado com fita de poliéster de alta tenacidade.
Aplicações:
Retenção de queda
Ideal para trabalhos sobre caminhões.

17373 - DG-4002



CINTO PARAQ. DG-6002 3P DEGOMASTER C.A 36900

Cinturão tipo paraquedista DG 6002 é um equipamento leve para trabalhos que demandam agilidade/movimentação, ideal para trabalhos de carga e descarga sobre caminhões e armazéns de bags onde possuem linhas de vida sobre a cabeça (overhead) e trabalhos esporádicos. Confeccionado com fita de poliéster de alta tenacidade.

Aplicações:
Retenção de queda
Ideal para trabalhos sobre caminhões e curta duração

17606 - DG-6002



CINTO PARAQ. DG-5100 4P PROT. LOMB. DEGOMASTER C.A 38065

Cinturão tipo paraquedista DG 5100 é um dos cinturões mais versáteis da linha, com possibilidade de ajustes no ombro, peito e pernas garante maior mobilidade, desempenho e conforto ao trabalhador. Confeccionado com fita de poliéster de alta tenacidade.

Aplicações:
Retenção de queda
Posicionamento
Restrição

17374 - DG-5100



CINTO PARAQ. DG-5100EC 4P ESP. CONF. LOMB DEGOMASTER C.A 38904

Cinturão tipo paraquedista DG 5100 EC é um dos cinturões mais versáteis da linha permitindo executar todas as tarefas do trabalho em altura, com possibilidade de ajustes no ombro, peito e pernas garante maior mobilidade, desempenho e conforto ao trabalhador.

Confeccionado com fita de poliéster de alta tenacidade.

Aplicações:
Retenção de queda
Posicionamento
Espaço confinado
Restrição

17375 - DG-5100EC



CINTO PARAQ. DG-5300 5P POLIESTER LOMB. MOD. ELETRIC. C.A 38066

Cinturão tipo paraquedista DG 5300 é um equipamento desenvolvido para trabalhos com acesso por corda, suspensão e retenção de queda. Ideal para trabalhos prolongados em suspensão, possui acolchoamento para garantir o conforto necessário durante todo o período.

Aplicações:
Retenção de queda
Posicionamento e restrição
Acesso por corda

17376 - DG-5300



TALABARTE Y DG 8010 ELAST. C/ABS GANCHO- GANCHO 55MM DEGOMASTER

Talabarte duplo em "Y" com absorvedor de energia de alto desempenho, permitem movimentação vertical e horizontal em estruturas que permitam a conexão e tenham a resistência mínima exigida por norma. Confeccionado em fita de poliéster tubular elastizada de alta resistência 3 conectores e absorvedor de energia.

17380 - DG 8010



TALABARTE Y DG 8009 FITA C/ABS. GANCHO 55MM DEGOMASTER

Talabarte duplo em "Y" com absorvedor de energia de alto desempenho, permite movimentação vertical e horizontal em estruturas que aptas a conexão e tenham a resistência mínima exigida por norma.

Confeccionado em fita de poliéster de alta resistência 3 conectores e absorvedor de energia.

Aplicações:
Em qualquer atividade em altura
Linhas de vida
Pontos de ancoragem e estruturas com resistência que permitam a conexão

17379 - DG 8009



TALABARTE I DG 8002 FITA SIMPLES LACADA GANCHO 17MM DEGOMASTER

Confeccionado em fita de poliéster primária de 45 mm possui 1 conector confeccionado em aço forjado com abertura de 16 ± 3 mm dupla trava.

Classe T em uma das extremidades e na outra uma alça formada através de costuras reforçadas.

Fita em poliéster 45mm
Comprimento: 90cm
Gancho 16 +/- 3mm
laçada para ancoragem

17378 - DG 8002



TALABARTE I DG 8011 FITA C/ABS. GANCHO 55MM DEGOMASTER

Talabarte simples "I" com absorvedor de energia de alto desempenho, indicado para trabalhos que não exigem grandes movimentações com risco de queda ao se desconectar.

Confeccionado em fita de poliéster plana de alta resistência 2 conectores e absorvedor de energia.

17381 - DG 8011





TALABARTE POSICIONAMENTO DG 9200 DEGOMASTER

Talabarte de restrição e posicionamento, com regulador de posição, em corda trançada de poliéster de alta densidade com 12 mm de diâmetro.

Permite o posicionamento perfeito do trabalhador em seu posto de trabalho, liberando as mãos para as atividades. Comprimento máximo 2 metros.

Aplicações:

Atividades que demandam posicionamento e restrição Telefonia, manutenção em escadas, postes e redes de transmissão linhas de vida de restrição.

17377 - DG 9200



TRAVA QUEDAS DG 9000 CORDA 12MM DEGOMASTER

O trava quedas deslizante em cordas DG 9000 foi confeccionado para utilização em cordas de 12mm que atendam a ABNT NBR 15.986. Tem por objetivo a movimentação segura no trabalho vertical de ascensão e descenso, bloqueando em caso de queda.

Aplicações:

Retenção de queda em trabalhos verticais Linhas de vida em corda no plano vertical (escadas, fachadas, postes etc.)

17382 - DG 9000



MOSQUETÃO OVAL DG-1001 TRAVA ROSCADA DEGOMASTER

Mosquetão oval classe B é um dispositivo de ligação entre componentes que permite ao usuário montar um sistema antiqueda e unir-se direta e indiretamente a um ponto de ancoragem, também utilizado na montagem de itens de resgate e acesso por cordas.

Aplicações:

Conexão com cinto, pontos de ancoragem, equipamentos de resgate de ascensão e descenso e montagens como jogo de polias entre outras de necessidades de conexão em trabalho em altura.

17383 - DG-1001

